

耐熱について



過酷な温度環境でも、ロック性能を維持！

I/O ロックは-30℃～+200℃の使用環境温度に対応しています（＊樹脂部材を含む製品は対象外）

ステンレス（SUS304）の耐熱温度は約 700～800℃ですが 300℃を超えると表面に焼き色が生じます。

I/O ロックは鋼材製の電源ケーブル用ロック部材であり、使用環境温度は-30℃～+200℃です。この温度範囲内において、電源ケーブルを確実にロックして使用できます。

なお、固定プレート AT-04 シリーズを高温多湿環境で使用した場合、本体の黒色塗装が経年劣化により剥がれることがあります。

耐薬について



**I/O ロックで使用するステンレス（SUS304）は耐薬にも優れています
（＊樹脂部材を含む製品は対象外）**

■ 耐食性に非情に優れる

（0.0089mm/月以下）

アンモニア水
エチルアルコール(エタノール)
果汁
ガソリン
揮発油
クエン酸
クロロフォーム
現像液
食塩水
重炭酸ソーダ
炭酸ソーダ
二硫化炭素
ホウ酸
硫酸亜鉛

■ 耐食性なし

（0.89mm/月以上）

塩酸
臭素水
フッ酸
フッ素
ヨード

薬品名は抜粋になります。

使用環境、使用期間などでは適さない場合があります。

実際の使用状況下での確認をお願いします